

DIXIS LUX

Средство для очистки теплообменных поверхностей

Концентрированное средство предназначено для очистки теплотехнических поверхностей из чёрных металлов, нержавеющей стали и медных сплавов от накипно-коррозионных отложений, возникающих при эксплуатации систем отопления и горячего водоснабжения.

Состав и рабочая концентрация

Водный концентрированный раствор смеси органических кислот, комплексона, ПАВ и ингибитора кислотной коррозии. Не содержит неорганических кислот. Содержание кислот в концентрате — 40 %. Плотность при 20 °C — 1,20–1,22 г/см³. Рабочий раствор — 10%-ный водный раствор концентрата DIXIS LUX.

Назначение и результат применения

Средство позволяет выполнить очистку в 1–3 этапа при количестве отложений до 1000 г/м². При очистке не происходит травления металлов и разрушения резиновых прокладок. Обработка восстанавливает эффективный теплообмен, защищает ТЭНы и стенки котлов от перегрева и увеличивает ресурс оборудования.

Комплект поставки

Концентрат 10 л и нейтрализатор остаточной кислотности 1 л. Технические сведения подготовлены по официальным материалам изготовителя НПК «ГЕЛИС».

Параметр	Значение
Материалы поверхностей	чёрные металлы, нержавеющие стали, медные сплавы
Рабочая концентрация	10 %
Этапы очистки	1–3
Фасовка	10 л концентрата + 1 л нейтрализатора