



НАСОСЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Насосное оборудование **MILLENNIUM** используются в системах водоснабжения, повышения давления в промышленности, перекачки технологических жидкостей, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Насосы **MILLENNIUM** – это multifunctional насосы, подходящие для использования в различных условиях, требующих надежной и экономически эффективной подачи воды. Насосы **MILLENNIUM** – это решение проблем дренажа и водоотведения, отопления и пожаротушения, кондиционирования и холодоснабжения.

Насосы циркуляционные MPS



Артикул	Модель	Монтажная дл.	Трубное присоед-е	Мощн.кВт	Напор max, м	Пр-ть м³/ч.
MPS 25-40	MPS 25-40	180 мм	G 1 1/2"	0,08	4,0	2,93
MPS 25-60	MPS 25-60	180 мм	G 1 1/2"	0,1	6,0	3,8
MPS 25-80	MPS 25-80	180 мм	G 1 1/2"	0,245	8,0	7,5
MPS 32-40	MPS 32-40	180 мм	G 2"	0,08	4,0	2,92
MPS 32-60	MPS 32-60	180 мм	G 2"	0,1	6,0	3,72
MPS 32-80	MPS 32-80	180 мм	G 2"	0,245	8,0	10,4

Насосы циркуляционные UPA 15-90



- Насосы компактные для систем водоснабжения **UPA**, 1 × 230 В, матер, корп. – чугун.

Артикул	Модель	Монтажная дл.	Трубное присоед-е	Исполнение	Мощность	Пр-ть, м³/ч
UPA 90	UPA 15-90	160 mm	G 3/4"	-	0, 118	1,5

Насосы циркуляционные MPS



- Насосы компактные для систем водоснабжения **UPA**, 1 × 230 В, матер, корп. – чугун.

Артикул	Модель	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Мощность кВт	Напор max. м	Пр-ть м³/ч
MPS 20-40	MPS 20-40	130	3/4	0,08	4,0	2,93
MPS 20-60	MPS 20-60	130	3/4	0,1	6,0	3,8

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

Насосы дренажные (корпус из пластика)



Параметры	Арт. ДН 250	Арт. ДН 400	Арт. ДН 750
Максимальный напор, м	8	8	8
Максимальная подача, л/мин	179	188	255
Напряжение сети, В	220-230	220-230	220-230
Мощность, Вт	250	400	750
Диаметр пропускаемых частиц	5 мм	5 мм	5 мм
Сфера применения (вода)	чистая	чистая	чистая
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик
Диаметр выход. отверстия	1 1/2" (32 мм, 1", 25 мм)	1 1/2" (32 мм, 1", 25 мм)	1 1/2" (32 мм, 1", 25 мм)
Длина кабеля	10	10	10

Насосы дренажные фекальные (корпус из пластика)



Параметры	Арт. ДН 400Ф	Арт. ДН 550Ф	Арт. ДН 750Ф	Арт. ДН 1100Ф
Максимальный напор, м	8	8	8	8
Максимальная подача, л/мин	168	188	255	258
Напряжение сети, В	220-230	220-230	220-230	220-230
Мощность, Вт	400	550	750	1100
Диаметр пропускаемых частиц	5 мм	5 мм	5 мм	5 мм
Сфера применения (вода)	грязная	грязная	грязная	грязная
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик
Диаметр выход. отверстия	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Длина кабеля	10	10	10	10

Насосы дренажные фекальные (корпус из нержавеющей стали)



Параметры	Арт. ДН 550ФН	Арт. ДН 750ФН	Арт. ДН 1100ФН
Максимальный напор, м	8	8	8
Максимальная подача, л/мин	168	255	258
Напряжение сети, В	220-230	220-230	220-230
Мощность, Вт	550	750	1100
Сфера применения (вода)	грязная	грязная	грязная
Диаметр пропускаемых частиц, мм	35	35	35
Материал корпуса	нерж.	нерж.	нерж.
Диаметр выход. отверстия	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Длина кабеля	10	10	10

Насосы дренажные (корпус из нержавеющей стали)



Параметры	Арт. ДН 400Н	Арт. ДН 550Н	Арт. ДН 750Н
Максимальный напор, м	6,5	7,5	8,5
Максимальная подача, л/мин	125	141	183
Напряжение сети, В	220-230	220-230	220-230
Мощность, Вт	400	550	750
Диаметр пропускаемых частиц	5 мм	5 мм	5 мм
Сфера применения (вода)	чистая	чистая	чистая
Материал корпуса	нерж.	нерж.	нерж.
Диаметр выход. отверстия	1 1/2" (32 мм, 1", 25 мм)	1 1/2" (32 мм, 1", 25 мм)	1 1/2" (32 мм, 1", 25 мм)
Длина кабеля	10	10	10

Насосы дренажные (корпус из пластика)



Параметры	Арт. ДН 250М
Максимальный напор, м	6
Максимальная подача, л/мин	67
Напряжение сети, В	220-230
Мощность, Вт	250
Сфера применения (вода)	чистая
Диаметр пропускаемых частиц, мм	5
Материал корпуса	пластик
Диаметр выход. отверстия	1" (25 мм, 22 мм)
Длина кабеля	10

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



Параметры	Арт. СН 348К	Арт. СН 374К	Арт. СН 3104К
Максимальный напор, м	48	74	104
	3,1		
Напряжение сети, В	220		
Мощность, Вт	370	550	750
Содержание песка, г/м ²	100-150		
Кол-во ступеней	11	17	24
Класс защиты	IP68		
Подключение	1¼"		
Длина кабеля	20		



Параметры	СН 435К	СН 456К	СН 470К	СН 484К	СН 498К	СН 4112К
Максимальный напор, м	35	56	70	84	98	112
	4					
Напряжение сети, В	220					
Мощность, Вт	250	370	550	750	920	1100
Содержание песка, г/м ²	100-150					
Кол-во ступеней	5	8	10	12	14	16
Класс защиты	IP68					
Подключение	1¼"					
Длина кабеля, м	20					

Насосы винтовые (корпус из нержавеющей стали)


Параметры	Арт. НВ 370В	Арт. НВ 385В	Арт. НВ 3105В
Максимальный напор, м	70	85	105
	1.7	1.8	1.9
Напряжение сети, В	220		
Мощность, Вт	250	370	550
Содержание песка, г/м ²	100-150		
Скорость вращения ротора, об./мин.	2850		
Класс защиты	IP68		
Подключение	1"		
Длина кабеля	20	25	30

Насосы винтовые (с поплавком)


Параметры	Арт. НВ 490ВП	Арт. НВ 495ВП	Арт. НВ 4110ВП
Максимальный напор, м	90	100	110
	1.9	1.9	1.9
Напряжение сети, В	220		
Мощность, Вт	250	370	550
Содержание песка, г/м ²	100-150		
Скорость вращения ротора, об./мин.	2850		
Класс защиты	IP68		
Подключение	1"		
Длина кабеля	25	25	30



Параметры	Арт. НВ 495В	Арт. НВ 4110В	Арт. НВ 4125В
Максимальный напор, м	90	100	110
	2.9	2.9	2.9
Напряжение сети, В	220		
Мощность, Вт	370	550	750
Содержание песка, г/м ²	100-150		
Скорость вращения ротора, об./мин.	2850		
Класс защиты	IP68		
Подключение	1"		
Длина кабеля	25	30	40

Насосы дренажные со встроенным поплавком



Параметры	ДН250З	ДН400З	ДН250ВП	ДН400ВП	ДН400ФП	ДН750ФП
Максимальный напор, м	5	5.5	6	7.5	5	8
	4500	5000	5500	7300	7500	12500
Напряжение сети, В	220-230					
Мощность, Вт	250	400	250	400	400	750
Применение	техническое					
Макс. кол-во вкл. в час	20					
Подключение	1½"					

Насосы фекальные (с ножом-лезвием)


Параметры	Арт. ФН 1100Н	Арт. ФН 1500Н
Максимальный напор, м	8,5	15
	16	25
Напряжение сети, В	220±10%	
Мощность, Вт	1100	1500
Температура перекачиваемой воды, °С	1 - 30	
Макс. кол-во включений в час	20	
Материал корпуса	чугун	
Подключение	2"	

Насосы фекальные (корпус из чугуна)


Параметры	Арт. ФН 250Н	Арт. ФН 450Н	Арт. ФН 750Н
Максимальный напор, м	7,5	12,5	14
	5	19,5	20,5
Напряжение сети, В	220±10%		
Мощность, Вт	250	450	750
Температура перекачиваемой воды, °С	1 - 30		
Макс. кол-во включений в час	20		
Материал корпуса	чугун		
Подключение	1"	2"	