

ОВКНН — переходники и фитинги из нержавеющей стали

Изделия предназначены для перехода между аксиальными соединениями труб из сшитого полиэтилена и трубами/фитингами из нержавеющей стали. Матрица ниже ограничена точными артикулами каталога товаров.

Артикул	Тип изделия	Размер / исполнение
16GF.15V.90	Угольник переходной	16 GF мм. x 15 V мм
16GF.18V.90	Угольник переходной	16 GF мм. x 18 V мм
20GF.18V.90	Угольник переходной	20 GF мм. x 18 V мм
20GF.22V.90	Угольник переходной	20 GF мм. x 22 V мм
25GF.22V.90	Угольник переходной	25 GF мм. x 22 V мм
25GF.28V.90	Угольник переходной	25 GF мм. x 28 V мм
32GF.28V.90	Угольник переходной	32 GF мм. x 28 V мм
16GF.15V	Муфта переходная	16 GF мм. x 15 V мм
16GF.18V	Муфта переходная	16 GF мм. x 18 V мм
20GF.18V	Муфта переходная	20 GF мм. x 18 V мм
20GF.22V	Муфта переходная	20 GF мм. x 22 V мм
25GF.22V	Муфта переходная	25 GF мм. x 22 V мм
25GF.28V	Муфта переходная	25 GF мм. x 28 V мм
32GF.28V	Муфта переходная	32 GF мм. x 28 V мм
2.15.16GF.230	Радиаторный байпас	16 GF мм. x 15 мм. x 230 мм
15.16GF.300	Трубка аксиальная	16 GF мм. x 15 мм. x 300 мм. сдвоенная
15V34ЕК	Пресс-евроконус переходной	15 мм. x 3/4 ЕК. из нержавеющей стали
18V34ЕК	Пресс-евроконус переходной	18 мм. x 3/4 ЕК. из нержавеющей стали

Монтаж выполняют совместимым инструментом и только с трубой требуемого наружного диаметра и толщины стенки. Перед опрессовкой необходимо проверить чистоту торца, отсутствие повреждений уплотнительных поверхностей и совпадение размерного ряда. Система испытывается давлением по проекту до закрытия соединений отделкой.

Документ не заменяет проект и не разрешает взаимозаменяемость с внешне похожими фитингами других изготовителей.