

Высота 150 мм

Высота 200 мм

Параметры теплоотдачи 100/80/20

Параметры теплоотдачи 100/80/20

Длина, мм		Ширина, мм				Ширина, мм			
		190	240	300	380	190	240	300	380
800	Цена, руб.	20 832	22 605	26 062	31 204	23 491	25 707	29 519	35 193
	Мощность, Вт	375	521	654	795	413	547	727	
1000	Цена, руб.	24 555	27 037	31 381	38 118	27 746	30 494	35 459	
	Мощность, Вт	512	711	896	1091	568	753	1001	
1200	Цена, руб.	28 278	31 292	36 611	44 944	32 001	35 370	41 398	
	Мощность, Вт	629	883	1118	1367	722	934	1274	
1400	Цена, руб.	32 001	35 547	41 930	51 858	36 079	40 157	47 337	
	Мощность, Вт	765	1074	1361	1663	876	1164	1548	
1600	Цена, руб.	35 725	39 802	47 160	58 684	40 334	44 944	53 276	
	Мощность, Вт	902	1266	1603	1959	1030	1370	1822	
1800	Цена, руб.	39 448	44 057	52 390	65 598	44 589	49 819	69 127	
	Мощность, Вт	1037	1456	1845	2254	1184	1576	2096	
2000	Цена, руб.	43 171	48 312	57 709	72 424	48 844	54 518	65 155	
	Мощность, Вт	1174	1648	2087	2550	1318	1762	2348	
2200	Цена, руб.	46 983	52 656	62 939	79 339	52 922	59 482	71 183	
	Мощность, Вт	1311	1839	2329	2846	1472	1968	2622	
2400	Цена, руб.	50 706	56 911	68 258	86 164	57 177	64 269	77 122	
	Мощность, Вт	1447	2031	2572	3141	1626	2174	2896	
2600	Цена, руб.	54 429	61 166	73 488	93 079	61 432	69 144	83 062	
	Мощность, Вт	1584	2221	2814	3437	1782	2379	3170	
2800	Цена, руб.	58 063	65 332	78 629	99 904	65 687	73 931	89 001	
	Мощность, Вт	1701	2392	3036	3713	1935	2587	3443	
3000	Цена, руб.	61 787	69 587	83 948	106 819	69 765	78 629	94 940	
	Мощность, Вт	1836	2584	3278	4009	2089	2766	3717	

Регулятор настенный для внутрипольных конвекторов с естественной конвекцией

Напряжение питания: **220В ± 10%**.
Ток нагрузки: **2А**.
Потребляемая мощность: **5 Вт**.
Диапазон установки температур: **5...90 °С**.
Температура эксплуатации: **-10...50 °С**.
Гистерезис: **1 °С**.
Класс защиты: **IP20**.
Материал корпуса: **АВС пластик**.
Максимальное кол-во коммутируемых сервоприводов: **5 шт.**



ЕКА.01.01W

Артикул	Наименование	
ЕКА.01.01W	Регулятор настенный программируемый, цвет - белый	
ЕКА.01.01B	Регулятор настенный программируемый, цвет - черный	

Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией

Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией являются оптимальным решением для создания благоприятных климатических условий в квартирах и домах с панорамным остеклением или коттеджах с мансардными окнами. Принцип действия основан на движении воздуха под действием центробежной силы, создаваемой вентилятором установленным внутри корпуса. Конвекторы данного типа используются как в качестве самостоятельных отопительных приборов, так и в комбинации с другими отопительными устройствами в помещениях со значительной отопительной нагрузкой. Имеют широкий диапазон мощности в пределах от 500 до 9800 Вт.

Скорость вращения вентилятора 80% от максимума

Высота 75 мм

Параметры теплоотдачи 100/80/20

Высота 90 мм

Параметры теплоотдачи

Длина, мм		Ширина, мм				Ширина, мм			
		190	240	300	380	190	240	300	
800	Цена, руб.	36 443	40 615	49 300	59 092	36 698	41 126	49 726	
	Мощность, Вт	607	816	998	1383	777	1081	1344	
1000	Цена, руб.	41 637	46 056	55 261	66 159	41 978	46 635	55 686	
	Мощность, Вт	879	1186	1447	1990	1113	1551	1932	
1250	Цена, руб.	48 270	52 859	62 668	75 100	48 534	53 532	63 179	
	Мощность, Вт	1216	1647	2006	2749	1540	2146	2673	
1500	Цена, руб.	54 835	59 654	70 076	84 040	55 175	60 429	70 672	
	Мощность, Вт	1557	2113	2568	3508	1972	2747	3419	
1750	Цена, руб.	61 391	66 449	77 484	92 896	61 817	67 326	78 080	
	Мощность, Вт	1899	2578	3128	4259	2405	3330	4163	
2000	Цена, руб.	67 947	73 244	84 807	101 836	68 373	74 231	85 573	
	Мощность, Вт	2238	3040	3683	4998	2835	3928	4899	
2250	Цена, руб.	74 504	80 038	92 214	110 691	75 015	81 120	93 066	
	Мощность, Вт	2572	3497	4227	5716	3258	4519	5600	
2500	Цена, руб.	81 120	86 765	99 622	119 632	81 571	88 025	100	
	Мощность, Вт	2897	3942	4754	6408	3669	5094	5301	
2750	Цена, руб.	87 616	93 577	107 030	128 487	88 213	94 922	107	
	Мощность, Вт	3211	4373	5263	7066	4066	5651	6976	
3000	Цена, руб.	94 258	100 389	114 438	137 428	94 854	101 751	115 460	
	Мощность, Вт	3509	4785	5747	7687	4444	6185	7618	

Высота 110 мм

Параметры теплоотдачи 100/80/20

Высота 150 мм

Параметры теплоотдачи 100/80/20

Длина, мм		Ширина, мм				Ширина, мм			
		190	240	300	380	190	240	300	380
800	Цена, руб.	37 294	41 782	50 492	60 284	44 362	46 150	60 029	74 163
	Мощность, Вт	838	1178	1441	1975	959	1389	1573	
1000	Цена, руб.	42 693	47 376	56 538	67 522	50 067	52 110	66 585	
	Мощность, Вт	1228	1684	2064	2834	1373	1992	2251	
1250	Цена, руб.	49 394	54 366	64 116	76 632	57 134	59 603	74 844	
	Мощность, Вт	1712	2307	2852	3915	1896	2757	3085	
1500	Цена, руб.	56 086	61 357	71 694	85 658	64 201	67 011	83 104	
	Мощность, Вт	2192	2955	3644	4998	2421	3529	3944	
1750	Цена, руб.	62 788	68 373	79 272	94 769	71 268	74 504	91 363	
	Мощность, Вт	2666	3605	4412	6073	2944	4301	4800	
2000	Цена, руб.	69 489	75 347	86 850	103 794	78 335	81 997	99 622	
	Мощность, Вт	3133	4248	5192	7131	3459	5067	5644	
2250	Цена, руб.	76 207	82 337	94 428	112 905	85 403	89 405	107 796	
	Мощность, Вт	3583	4884	5955	8144	3945	5822	6471	
2500	Цена, руб.	82 848	89 328	102 006	121 931	92 470	96 898	116 056	
	Мощность, Вт	4032	5502	6698	9143	4435	6535	7274	
2750	Цена, руб.	89 575	96 301	109 584	131 042	89 652	104 305	124 315	
	Мощность, Вт	4442	6101	7411	10099	4907	7247	8044	
3000	Цена, руб.	96 301	103 284	117 163	140 152	106 604	111 898	119 366	
	Мощность, Вт	4855	6673	8089	11002	5354	7924	8776	

Регулятор настенный
для конвекторов с принудительной
конвекцией

Напряжение питания: 220В ± 10%.
Потребляемая мощность: 5 Вт.
Диапазон установки температур: 5...50°C.
Температура эксплуатации: -10...55°C.
Класс защиты: IP20.
Материал корпуса: АВС пластик.
Максимальное количество коммутируемых конвекторов: 12 штук.



Артикул	Наименование	
EKA.01.02W	Регулятор настенный программируемый, цвет - белый	
EKA.01.02B	Регулятор настенный программируемый, цвет - черный	

Уровень звукового давления конвектора ELSEN
с принудительной конвекцией, дБ (А)

Скорость вращения вентиляторов	Стандартная длина конвектора, мм									
	800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500		
Высота конвектора 75, 90 мм										
60%	25	25	27	27	27	28	28	28		
80%	30	30	32	32	32	33	33	33		
100%	39	39	41	41	41	42	42	42		
Высота конвектора 110, 150 мм										
60%	21	23	23	23	24	24	24	24		
80%	27	29	29	29	30	30	30	30		
100%	35	37	37	37	38	38	38	38		

Блоки питания 24В

Артикул	Наименование	
HDR-30-24	Компактный блок питания с креплением на DIN-рейку, выходное напряжение 24В, максимальная выходная мощность 30 Вт	
HDR-60-24	Компактный блок питания с креплением на DIN-рейку, выходное напряжение 24В, максимальная выходная мощность 60 Вт	
HDR-100-24	Компактный блок питания с креплением на DIN-рейку, выходное напряжение 24В, максимальная выходная мощность 100 Вт	

Определение электрической мощности вентиляторов конвектора
в зависимости от длины

Стандартная длина конвектора, мм									
800	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	
Мощность при напряжении питания 24В, конвекторы высотой - 75 мм									
5	5	7	11	13	13	18	20	20	
Мощность при напряжении питания 24В, конвекторы высотой - 90, 110, 150 мм									
8	8	13	21	26	26	34	40	40	