

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ



- Тип ротора мокрый
- Энергоэффективные насосы
- Керамический вал и подшипники
- Рабочее давление 10 бар
- Произведено в Китае

Технические характеристики

Наименование показателя	APE20	APE25	HBS24
Условный диаметр, мм	20	25	20
Трубное присоединение	G 1"	G 1 1/2"	G 3/4"
Мощность, Вт	45	65	
Напряжение питания, В	220-240	220-240	
Материал корпуса	Чугун	Чугун	
Степень защиты	IP 44	IP 44	

Циркуляционный насос с частотным регулированием для систем отопления

Возможность управления по ШИМ-сигналу. Износостойкий керамический вал и подшипники обеспечивают надежную работу на протяжении всего срока службы.

Перекачиваемая жидкость: **подготовленная вода с концентрацией гликоля < 40% без содержания твердых частиц и/или волокон.**

Количество режимов работы: **10.**

Тип ротора: **мокрый.**

Материал корпуса: **высокоуглеродистая сталь.**

Температура перекачиваемой жидкости: **+2 - +110 °С.**

Рабочее давление: **10 бар.**

Произведено в Китае.



Артикул	Наименование	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	Монтажная длина, мм	
APE20-6-130	Циркуляционный насос APE	2,9	6	130	
APE25-6-180	Циркуляционный насос APE	3,2	6	180	
APE25-8-180	Циркуляционный насос APE	3,6	8	180	

Циркуляционный насос для системы горячего водоснабжения

Встроенный датчик температуры с фиксированной настройкой +38 С. Вращающиеся части насоса (подшипники и валы)изготовлены из износостойкой керамики.

Перекачиваемая жидкость: **подготовленная вода без содержания твердых частиц и/или волокон.**

Тип ротора: **мокрый.**

Материал корпуса: **латунь.**

Температура перекачиваемой жидкости: **+2 - +70 °С.**

Рабочее давление: **10 бар.**

Произведено в Китае.



Артикул	Наименование	Макс. расход, м³/ч	Макс. напор, м	Монтажная длина, мм	
HBS24-12A	Циркуляционный насос HBS	1,38	12	148	