



Погружной термостат

Соединение: М 1/2 " - Длина датчика: 90 мм - Настройка: от 30 ÷ 90 ° С ± 3 - Максимальная температура: 105°С - Контакты: 250 В 10 (2) - Предельная температура: 100°С +0°С -6°С - Дифференциал: 6 ° С.

Размер	Кол-во/Упак.	Код
Регулировочный термостат	1	02012050
Двойной термостат для регулировки и безопасности с ручным перезапуском (*)	1	02012060



Контактный термостат

Настройка 30 ÷ 90 ° С ± 3/0 ÷ 60 ° С ± 3 - Максимальная температура: 105 ° С - Контакты: 250 В 10 (2) - Дифференциал: 6 ° С.

Размер	Кол-во/Упак.	Код
30÷90 °С	1	02012040
0÷60 °С	1	02012038



Термостат с выносным капилляром

Длина капилляра: 65 мм - Ø капилляра: 7 мм - Настройка: 30 ÷ 90 ° С ± 3 - Контакты: 400 В, 16А (4) - Дифференциал: +4 ° С.

Размер	Кол-во/Упак.	Код
Капилляр 1000 мм 30÷90 °С	10	02016014
Капилляр 1500 мм 30÷90 °С	10	02016016



Термостат безопасности с выносным капилляром

Температура: 100 ° С +0 -6 - Длина капилляра: 70 мм - Ø капилляра: 6,5 мм - Контакты Р1: 250 В 10 (2,5) - Контакты Р1: 250 В 2

Размер	Кол-во/Упак.	Код
Капилляр 1000 мм	10	02018095
Капилляр 1500 мм	10	02018097



Предохранительное реле давления с ручным перезапуском

Диапазон регулировки: от 1 до 5 бар - Заводская настройка: 3 бара - номинальный ток: 16А (10) - номинальное напряжение: 250 В - Максимальная температура жидкости: 110 ° С - Подключение: 1/4 "F - Тип контакта : NC.

Размер	Кол-во/Упак.	Код
1/4"	1	00300006

Реле максимального давления для систем отопления для автоматической остановки котла (тепло генератора), срабатывает при достижении максимального давления.



Реле минимального давления с ручным перезапуском

Реле максимального давления для систем отопления для автоматической остановки котла (тепло генератора), срабатывает при достижении минимального давления.

Технические данные

Степень защиты: IP44 - Тип контакта: Н.О. - Диапазон регулировки: 0,5 ÷ 1,7 бар - по умолчанию: 0,9 бар - Номинальный ток: 16 (10) - номинальное напряжение: 250 В - Максимальная температура жидкости: 110°С - Максимальная температура окружающей среды: 55 ° С - NBR резиновая мембрана с тканевой вставкой.

Размер	Кол-во/Упак.	Код
1/4" F	1	00300010