meibes
Техника быстрого монтажа


Предохранительные клапаны Майбес для систем отопления и ГВС

Клапаны безопасности с содержанием в конце артикула литеры "B" подходят для использования в системах ГВС (уплотнение седла клапана выполнено из силиконовой гигиенической резины). Клапаны поставляются с заводской предустановкой давления срабатывания. На заказ, возможна поставка клапанов с другими дискретными давлениями срабатывания.


1/2" x 3/4"




3/4" x 1"




1" x 1 1/4"




1 1/4" x 1 1/2"



1 1/2" x 2"



2" x 2 1/2"



Размер клапана ($Ø_{вх}$ X $Ø_{вых}$)	Номинальный DN, мм	Давление срабатывания, бар	Артикул
1/2" x 3/4"	15	3	**ME 691520.30**
		6	ME 691520.60 B
		8	ME 691520.80 B
		10	ME 691520.100 B
3/4" x 1"	20	3	**ME 692025.30**
		6	ME 692025.60 B
		8	**ME 692025.80 B**
		10	ME 692025.100 B
1" x 1 1/4"	25	3	**ME 692532.30**
		6	ME 692532.60 B
		8	**ME 692532.80 B**
		10	ME 692532.100 B
1 1/4" x 1 1/2"	32	3	ME 693240.30
		6	ME 693240.60 B
		8	ME 693240.80 B
		10	ME 693240.100 B
1 1/2" x 2"	40	3	ME 694050.30
		6	ME 694050.60 B
		8	ME 694050.80 B
		10	ME 694050.100 B
2" x 2 1/2"	50	3	ME 695065.30
		6	ME 695065.60 B
		8	ME 695065.80 B
		10	ME 695065.100 B
Группы безопасности бойлеров ГВС			
1/2" ВР	15	6	ME 6915B.60PE
		8	ME 6915B.80PE
		10	ME 6915B.100PE
1" ВР	20	6	ME 6925B.60PE
		8	ME 6925B.80PE