

MEIFLOW TOP S. НАСОСНЫЕ ГРУППЫ 85 кВт

Насосные группы MeiFlow Top S UC



Контур без смешения.

Применяется в случаях прямой подачи теплоносителя без регулирования, например, подпитка бойлера ГВС.

Наименование	$Q_{\max}^{**}$, кВт $\Delta T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	$Q_{\max}^{**}$, кВт $\Delta T = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$	Kvs, м³/ч		Артикул
UC DN 25 без насоса	41	21	7,8	1	M66911EA
UC DN 25 с насосом Flamco GPA 25-7.5	41	21	7,8	1	M66911.36SH
UC DN 32 без насоса	67	34	8,0	1	M66912EA

Насосные группы MeiFlow Top S MC




Контур со смешением.

Применяется в системах с регулированием температуры подающего теплоносителя, например, отопление с погодозависимым регулированием.

Наименование	$Q_{\max}^{**}$, кВт $\Delta T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	$Q_{\max}^{**}$, кВт $\Delta T = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$	Kvs, м³/ч		Артикул
MC DN 25 без насоса	41	21	5,8	1	M66931EA
MC DN 25 с насосом Flamco GPA 25-7.5	41	21	5,8	1	M66931.36SH
MC DN 32 без насоса	67	34	6,0	1	M66932EA

Привод не входит
в комплект поставки

Насосные группы MeiFlow Top S MC в комплекте с приводом



Контур со смешением и 3-позиционным приводом, 230 В.

Применяется в системах с регулированием температуры подающего теплоносителя, например, отопление с погодозависимым регулированием.

Наименование	$Q_{\max}^{**}$, кВт $\Delta T = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$	$Q_{\max}^{**}$, кВт $\Delta T = 10\text{ }^{\circ}\text{C}$	Kvs, м³/ч		Артикул
MC DN 25 с приводом без насоса	41	21	5,8	1	M66931EAM
MC DN 25 с приводом и насосом Flamco GPA 25-7.5	41	21	5,8	1	M66931.36SHM

Подключение насоса для групп DN 25 (1") – НГ 1 ½"; для групп DN 32 (1 ¼") – НГ 2".

* Макс. мощность при V теплоносителя = 1,0 м/с. Ограничена производительностью насоса.