КОМПЛЕКТЫ VARIODESIGN

Универсальный комплект VARIODESIGN предназначен для подключения полотенцесушителей и приборов отопления. Клапан подключения, который входит в состав комплекта может быть как прямым так и угловым, необходимо только поменять специальные заглушки.

Состав комплекта: Универсальный узел подключения (прямой/угловой) M30x1,5 с преднастройкой, функцией перекрытия и слива. Термостатическая головка Design M30x1,5, ниппель ½"x¾" – 2 шт., конусная вставка – 2 шт., декоративная Design накладка.

Комплекты VARIODESIGN для нижнего подключения

Наименование		Артикул
Комплект VARIODESIGN цвет белый	1	F12160
Комплект VARIODESIGN цвет хром	1	F12161
Комплект VARIODESIGN цвет черный	1	F12162
Комплект VARIODESIGN со встроенным байпасом, цвет белый	1	F12165
Комплект VARIODESIGN со встроенным байпасом, цвет хром	1	F12166
Комплект VARIODESIGN со встроенным байпасом, цвет черный	1	F12167







ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ

Клапаны термостатические с предварительной бесступенчатой настройкой

Наименование	PN, бар	t_{max}, °C	Тип присоединения	Длина, мм	Kv м³/ч	Kvs		Артикул
Клапан термостатический DN 15, проходной	10	120	G ½" M x Rp ½"	95	0,47	1,00	1/20	F34001
Клапан термостатический DN 20, проходной	10	120	G ¾" M x Rp ¾"	105	0,71	1,27	1/20	F34002
Клапан термостатический DN 15, угловой	10	120	G ½" M x Rp ½"	58	0,47	1,00	1/20	F34004
Клапан термостатический DN 20, угловой	10	120	G ¾" M x Rp ¾"	65	0,71	1,27	1/20	F34005
Клапан термостатический DN 15, осевой	10	120	G ½" M x Rp ½"	58	0,45	0,64	1/20	F34008
Клапан термостатический DN 15, проходной	10	120	G ½" M x G ¾" M евроконус	93	0,47	1,00	1/20	F34006
Клапан термостатический DN 15, угловой	10	120	G ½" M x G¾" M евроконус	58	0,47	1,00	1/20	F34007
Клапан термостатический DN 15, трехосевой левый	10	120	G ½" M x Rp ½"	57,5	0,47	1,00	1/20	F34015
Клапан термостатический DN 15, трехосевой правый	10	120	G ½" M x Rp ½"	57,5	0,47	1,00	1/20	F34016









