



Технический паспорт изделия

Фиксатор поворота



ПС-125126

Производитель: ООО «РЕХАУ»

117186, РФ, г. Москва, ул. Нагорная, д. 3А, 3 этаж, помещение 1, комната 3.

1 Назначение и область применения

1.1 Фиксатор поворота РЕХАУ применяется для систем водоснабжения и отопления с трубами РЕХАУ FLEX / PINK для фиксации поворота трубы на 90° или 45°.

1.2 Материал изготовления: сталь с обработанной внешней поверхностью.

2 Номенклатура

Артикулы изделий указаны в Таблице 1 и 2:

Таблица 1 - Фиксатор поворота 90°

Артикул	Типоразмер	Радиус изгиба	Вес, кг/шт.	Единица поставки
12584081002	16/17	5 x d	0,054	10 шт.
12587981002	20	5 x d	0,080	10 шт.
12572491002	25	5 x d	0,140	10 шт.
12611531001	32*	5 x d	0,360	5 шт.

* Фиксатор поворота Dy 32 поставляется с двумя дополнительными пружинными кольцами.

Таблица 2 - Фиксатор поворота 45°

Артикул	Типоразмер	Радиус изгиба	Вес, кг/шт.	Единица поставки
12657291001	16/17	5 x d	0,040	10 шт.
12686241001	20	5 x d	0,074	10 шт.
12686341001	25	5 x d	0,142	10 шт.
12686441001	32*	5 x d	0,260	5 шт.

* Фиксатор поворота Dy 32 поставляется с двумя дополнительными пружинными кольцами.



Для Ø труб от 16 до 32 применение фиксаторов поворота необязательно. Однако фиксаторы поворота под 90° или 45° помогут сэкономить время и силы.

3 Указания по монтажу

3.1 Фиксатор поворота допускается применять только для труб, указанных в пункте 1.1 настоящего документа.

3.2 Фиксатор поворота допускается замоноличивать в строительные конструкции.

3.3 Для установки фиксатора необходимо вручную согнуть трубу и завести под лепестки фиксатора. Никаких дополнительных действий не требуется.



Гнутье универсальных труб FLEX или отопительных труб PINK в горячем состоянии может повредить кислородозащитный слой и привести к нарушению герметичности. Для универсальных труб FLEX, отопительных труб PINK допускается только холодное гнутье.



Запрещается производить работы при температуре ниже -10°C и выше +45°C.

4 Эксплуатация и техническое обслуживание

4.1 Фиксатор поворота PEXAY должен эксплуатироваться при условиях, изложенных в настоящем документе.

4.2 Не допускается воздействие на трубопроводы агрессивной химии, монтажной пены, компонентов клея, лакокрасочных веществ, растворителей и прямых солнечных лучей.

5 Хранение и транспортировка

5.1 В соответствии с ГОСТ 19433-88 фиксаторы поворота PEXAY не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом

транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

5.2 При железнодорожных и автомобильных перевозках допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

5.3 Во избежание повреждения изделий их следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей. Сбрасывание изделий с транспортных средств, волочение не допускается.

5.4 Хранение изделий должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ 15150-69 в проветриваемых навесах или помещениях.

6 Утилизация

Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов. Продукция не содержит благородных металлов.

7 Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

7.3 Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс - мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

7.4 Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, улучшающие качество изделия при сохранении основных эксплуатационных характеристик.

7.5 Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

7.6 Потребитель также имеет право на возврат уплаченных за некачественный товар денежных средств или на соразмерное уменьшение его цены. В случае замены, замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность сервисного центра.

7.7 В случае, если отказ в работе изделия произошёл не по причине заводского брака, затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Потребителю не возмещаются.

7.8 В случае, если результаты экспертизы покажут, что недостатки товара возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает изготовитель, затраты на экспертизу изделия оплачиваются Потребителем.

7.9 Гарантийный срок составляет 2 года со дня продажи, а в случае оформления гарантийного сертификата с материальной ответственностью по каждому виду ущерба – 5 лет.