

# REHAU RAUTOOL A-one

## Руководство и краткая инструкция — русская редакция

Сокращённая русская редакция оригинального руководства. Сохранены назначение, область применения, основные характеристики, порядок работы и требования безопасности. Перед работой изучите полное оригинальное руководство изготовителя.

## Область применения

Аккумуляторный монтажный инструмент для систем с подвижной гильзой REHAU в диапазоне 16–32 мм. Допускается только совместимая оригинальная оснастка; для отдельных операций применяется адаптер QC 18°.

## Основные характеристики

| Параметр            | Значение                   |
|---------------------|----------------------------|
| Напряжение          | 10,8 / 12 В                |
| Аккумулятор         | Li-Ion 2 А·ч               |
| Масса               | около 1,9 кг               |
| Максимальное усилие | 14,5 кН                    |
| Диапазон            | 16–32 мм                   |
| Рабочая температура | от –10 до +40 °С           |
| Уровень шума        | менее 70 дБ(А)             |
| Вибрация            | менее 2,5 м/с <sup>2</sup> |

## Перед началом

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещённым; посторонние не допускаются.
- Осмотреть инструмент, аккумулятор и оснастку. Повреждённые компоненты не использовать.
- Надеть защитные очки; одежда и волосы не должны попадать в движущиеся части.

## Рабочий цикл

- Установить оснастку требуемого размера и проверить фиксацию.
- Разместить узел соосно, выполнить расширение и продвижение гильзы в соответствии с технологией системы.
- Дождаться полного завершения цикла; не размыкать инструмент под нагрузкой.

## Уход и хранение

- Извлечь аккумулятор перед очисткой или сменой оснастки.
- Очищать сухой тканью и мягкой щёткой; не погружать в жидкость.
- Хранить в кейсе, защищая от влаги, загрязнения и ударов.

Источник: оригинальное руководство REHAU соответствующей серии. Перевод подготовлен для русскоязычного представления технической информации; обозначения модели, размеры и числовые характеристики не изменены.