

НАСОСНЫЕ МОДУЛИ

Насосная группа - комплекс регулирующих приборов для управления подачей теплоносителя на различные контуры/потребители. Насосная группа позволяет регулировать температуру теплоносителя, перераспределять теплоноситель в зависимости от потребностей системы отопления.



НАСОСНЫЙ МОДУЛЬ DK DN 25 CLASSIC PROXYTHERM БЕЗ NACOSA

Универсальные, возможно установить правый и левый вариант
Переходники в комплекте, для установки на все виды коллекторов
Легкость монтажа и техобслуживания
Широкий диапазон рабочих температур
Качественные материалы и комплектующие

ОПИСАНИЕ

Трубка выполнена из полированной нержавеющей стали AISI 304. Насосная группа прямая, без возможности подмеса предназначена для распределения теплоносителя на высокотемпературные контуры-потребители (радиаторы, бойлер ГВС, теплообменник бассейна, вентиляции и т.д.). Запорные краны имеют встроенные термометры.



НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ МК DN25 PRO, PROXYTHERM, БЕЗ NACOSA

Универсальные, возможно установить правый и левый вариант
Переходники в комплекте, для установки на все виды коллекторов
Легкость монтажа и техобслуживания
Широкий диапазон рабочих температур
Качественные материалы и комплектующие

ОПИСАНИЕ

Смесительный контур, в котором необходимо держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя обратной линии в подающую. Чаще всего используется в качестве контура радиаторного отопления с точным управлением температуры и т.п. Запорные краны имеют встроенные термометры, дополнительно в кран на обратной ветке встроен обратный клапан.

Для автоматического осуществления подмеса необходимо выбрать соответствующий электропривод и подключить его к управляющей автоматике.

Краны с термометрами, трехходовой клапан - производство Италия.
Теплоизоляция и насос не входит в комплект поставки и приобретается отдельно*

СЕРВОПРИВОД ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА ТИП AVC 05, ТРЁХПОЗИЦИОННЫЙ



Компактность, модульность

Ниже стоимость работ по монтажу

Быстрота и удобство монтажа

Оптимальный режим работы системы отопления и котла

Оптимальный режим работы циркуляционных насосов системы отопления и водонагревателя

ОПИСАНИЕ

Сервопривод предназначен для автоматического управления трехходовыми смесительными клапанами с помощью термостата или контроллера. Управление – импульсное. Напряжение питания – 220 или 24 В. Возможно переключение на ручное управление. Привод подключается к клапану с помощью переходной втулки (входит в комплект поставки).



Насосно-смесительный модуль

МК DN25 PRO, PROXYTHERM, БЕЗ NACOSA



Насосно-смесительный модуль

ТК DN25 PRO, PROXYTHERM, БЕЗ NACOSA



Насосно-смесительный модуль

МК DN 25 CLASSIC, PROXYTHERM



Насосно-смесительный модуль

ТК DN 25 CLASSIC, PROXYTHERM, БЕЗ NACOSA



Насосно-смесительный модуль

МК DN32, PROXYTHERM, БЕЗ NACOSA



Насосно-смесительный модуль

ДК DN32, PROXYTHERM, БЕЗ NACOSA



Сервопривод с поддержанием постоянной температуры

ACC30



Теплоизоляционный кожух для насосно-смесительных модулей серии PRO

Материал: EPP