

Rilano / Прокситерм — коллекторы, гидроразделители и комплектующие

Матрица содержит только точные артикулы каталога товаров. Оборудование предназначено для распределения теплоносителя и гидравлического разделения контуров отопления. Корпуса основных коллекторов и гидроразделителей производителя выполняются из нержавеющей стали AISI 304.

Артикул	Тип	Назначение / исполнение
NK-GS/02	Крепление	для гидрострелок серии GS
NKS-GS/01	Крепление	для гидрострелок серии GS
KRS-01	Крепление	для коллекторов Rilano Inox серии GSK и GK
TT2K3-70	Гидравлический коллектор	на 3 контура
TT2K4-70	Гидравлический коллектор	на 4 контура
TT2K5-70	Гидравлический коллектор	на 5 контура
ГК4V-70	Гидравлический коллектор	4 контура
ГК5V-70	Гидравлический коллектор	5 контуров
ТТГК4-70	Гидравлический коллектор	4 контура ГК4-70
K5V-70	Распределительный коллектор	5 контуров
ТТК3-70	Коллектор распределительный	на 3 контура
ТТК4-70	Коллектор распределительный	на 4 контура
ТТГК3-50	Комбинированный коллектор	3 контура ГК3-50
ТТГ- 50	Гидравлический разделитель	оборудование контура отопления
ТТГ-70	Гидравлический разделитель	оборудование контура отопления
DK DN25 PRO	Насосная группа	прямая DN25, без смесителя и без насоса

Насосная группа DK DN25 PRO

Прямая группа DN25 без смесителя и без насоса: присоединение 1 дюйм, межосевое расстояние 125 мм, максимальное рабочее давление 10 бар. Материалы — нержавеющая сталь и латунь. Перед монтажом проверить фактическую комплектацию: насос, термометры, кронштейны и переходники могут заказываться отдельно.

Монтаж и эксплуатация

Монтаж должен выполнять квалифицированный специалист. Коллектор, насосные группы и трубопроводы закрепляются независимо; нельзя переносить их массу на патрубки изделия. Перед вводом систему промывают, развоздушивают и испытывают давлением. Эксплуатация при замерзании теплоносителя, воздействии агрессивной среды или заметной течи запрещена.

Крепления

NK-GS/02 и NKS-GS/01 применяются для гидроразделителей соответствующих серий, KRS-01 — для коллекторов. Выбор крепежа стены выполняют отдельно по материалу основания и расчётной нагрузке.