

SFA — технические данные и правила установки

Проверенные характеристики пяти моделей из официального российского каталога и карточек производителя. Вертикальная и горизонтальная дальность откачивания взаимосвязаны: при увеличении подъема допустимая горизонтальная длина уменьшается.

Модель	Назначение	Мощность	Откачивание	Стоки / защита
Sanidouche	душ, умывальник	250 Вт	4 м / 40 м	до 35 °C; IP44
Sanipack	подвесной унитаз, душ, раковина, биде	400 Вт	5 м / 100 м	до 35 °C; IP44
Sanipro	унитаз, раковина, душ, биде	400 Вт	5 м / 100 м	до 35 °C; IP44
Sanitop	унитаз, умывальник	400 Вт	5 м / 100 м	до 35 °C; IP44
Sanivite	кухня, ванна, прачечная	400 Вт	5 м / 50 м	до 60 °C временно; IP44

Основные правила монтажа

Установку выполняют в отапливаемом помещении с доступом для обслуживания. Напорную линию прокладывают с подъемом сразу от насоса, затем с уклоном к стояку; применяют рекомендованные диаметры и запорную арматуру. Запрещено подключать дождевые стоки, растворители, масла и предметы, не предусмотренные назначением прибора. Перед обслуживанием питание отключают.

Особенности моделей

Sanidouche предназначен только для серых стоков; минимальная высота стандартного поддона — 120 мм. Sanipack рассчитан на скрытый монтаж и имеет четыре подключения. Sanipro обслуживает полноценный санузел. Sanitop подключает унитаз и умывальник. Sanivite не подключают к унитазу; он рассчитан на серые бытовые стоки, включая временно горячую воду.

Источники: официальные карточки SFA Россия для Sanidouche, Sanipack, Sanipro, Sanitop и Sanivite; официальный каталог SFA 2023–2024. Цены, контакты и рекламные блоки не включены.