

VTc.630**Фитинг коллекторный,
тройник с вращающимся штуцером**

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
3/4" x 1/2" x 1/2"	-	-	-
1" x 1/2" x 1/2"	-	-	-

Технические характеристики	
Номинальное давление, PN, МПа	1,6
Диапазон температур рабочей среды, °C	-20°...110°
Материал уплотнительного кольца	EPDM

09

Коллекторные системы и комплектующие

VTc.631**Фитинг коллекторный,
отвод с вращающимся штуцером**

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
3/4" x 1/2"	-	-	-
1" x 1/2"	-	-	-

Технические характеристики	
Номинальное давление, PN, МПа	1,6
Диапазон температур рабочей среды, °C	-20°...110°
Материал уплотнительного кольца	EPDM

VT.0681.NE**Разделитель потока коллекторный**

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
3/4", «евроконус» x 2 вых., 3/4", «евроконус»	135	5	60

VT.CAP.579Z**Ручка запорного клапана коллекторного блока**

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
стандарт	-	-	-

Ручка предназначена для установки на запорный клапан коллекторных блоков VALTEC и позволяет перекрывать отдельные отводы вручную

VT.AC674.Z**Настроечный клапан с расходомером (ротаметром)
коллекторный, встраиваемый**

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
-	-	-	-

Используется в коллекторном блоке VTc.579

VT.AC674

Настроечный клапан с расходомером (ротаметром)
коллекторный, встраиваемый

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
117 мм	100	8	80

Используется в латунных коллекторных блоках VTc.586 и VTc.596.

VT.AC674.V

Настроечный клапан с расходомером (ротаметром)
коллекторный, встраиваемый

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
117 мм	35	8	80

Используется в коллекторных блоках из нержавеющей стали VTc.589.

VT.VTC30

Регулирующий клапан для коллекторных блоков

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
стандарт	60	50	400

Используется в коллекторных блоках VTc.594, VTc.596; VTc.586, VTc.588 и VTc.589.

VT.VTC30.NZ

Регулирующий клапан для коллекторных блоков

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
стандарт	-	-	-

Используется в коллекторном блоке VTc.579

VT.VDC31

Балансировочный клапан для коллекторных блоков

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
стандарт	60	50	400

Используется в коллекторных блоках VTc.594 и VTc.588.