

VTc.720


Кран шаровый коллекторный
 вход и выход стандарта евроконус (ЕК)

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
3/4"ЕК	155	8	96

Технические характеристики	
Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	до 110
Пропускная способность, м³/час	5,6
Присоединительный размер	3/4"ЕК

Кран позволяет перекрывать каждый трубопровод, присоединённый к коллектору.

VT.0600


Пробка коллекторная
 резьбовая, латунная, самоуплотняющаяся

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
1"	54	50	400

Технические характеристики	
Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	до 105
Материал уплотнительного кольца	EPDM

VT.0606


Ниппель коллекторный
 сдвоенный, латунный, самоуплотняющийся

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
1"	190	20	160
1 1/4"	270	10	80

Технические характеристики	
Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	до 105
Материал уплотнительного кольца	EPDM

Используется для соединения коллекторов между собой. Для монтажа рекомендуется использовать ключ VT.AC671.

VT.0606.NC


Фитинг коллекторный, сдвоенный ниппель

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
1" x 1"	-	-	-
1 1/2" x 1 1/2"	-	-	-

Технические характеристики	
Максимальное рабочее давление Pp, МПа	1,0
Диапазон рабочих температур теплоносителя, °C	до 105
Материал уплотнительного кольца	EPDM

Используется для соединения коллекторов между собой. Для монтажа рекомендуется использовать ключ VT.AC671.

VTc.530**Тройник коллекторный**

латунный, самоуплотняющийся,
для монтажа воздухоотводчика и дренажного крана

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
3/4" x 1/2" x 1/2"	98	10	100
1" x 1/2" x 1/2"	114	10	80

Технические характеристики	
Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	до 105
Материал уплотнительного кольца	EPDM

VTc.531**Угольник коллекторный 90°**

самоуплотняющийся, для монтажа воздухоотводчика

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
3/4" x 1/2"	91	10	110
1" x 1/2"	123	10	80

Технические характеристики	
Рабочее давление, бар	10
Температура рабочей среды, °C	до 105
Материал уплотнительного кольца	EPDM

VT.580.NEZR**Ниппель переходной для обратного коллектора**

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
1/2" x 3/4"ЕК	-	-	-

Технические характеристики	
Рабочее давление, бар	-
Температура рабочей среды, °C	-
Материал уплотнительного кольца	EPDM

VT.580.NEZS**Ниппель переходной для обратного коллектора**

Размер	Вес, г	Упаковка, шт	Коробка, шт
1/2" x 3/4"ЕК	-	-	-

Технические характеристики	
Рабочее давление, бар	-
Температура рабочей среды, °C	-
Материал уплотнительного кольца	EPDM