


БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 0 ММ



Трап для ванной комнаты Advantix

- системный размер 100

комплектация

поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации

технические характеристики

класс нагрузки K=300 кг

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,7 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,9 л/с


прошедший контроль качества согласно DIN 1253

Модель 4926

DN	VD	ед. в уп.	артикул	ДГ
50	✓	1	556 914	

DN = номинальный диаметр

VD = вертикальный выпуск



Трап для ванной комнаты Advantix

- системный размер 100, с «сухим» затвором

комплектация

поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, решетка из нержавеющей стали 1.4301, заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации

технические характеристики

высота гидрозатвора 30 мм

класс нагрузки K=300 кг

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,33 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,4 л/с

примечание

Данная пропускная способность достигается только при использовании поставляемой в комплекте решетки!

пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4936.3

DN	VD	ед. в уп.	артикул	ДГ
50	✓	1	583 224 ¹	
50	✓	1	617 271 ²	


DN = номинальный диаметр

VD = вертикальный выпуск

¹) надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика

²) надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404

БИТУМНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОНТАЖНАЯ ВЫСОТА ОТ 75 ММ



Трап для ванной комнаты Advantix

- системный размер 100

комплектация

поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики

высота гидрозатвора 30 мм

класс нагрузки K=300 кг

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с


пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4935.1

DN	HD	ед. в уп.	артикул	ДГ
50	✓	1/10	557 119	

DN = номинальный диаметр

HD = горизонтальный выпуск



Трап для ванной комнаты Advantix

- системный размер 100

комплектация

поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 150x150 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики

высота гидрозатвора 30 мм

класс нагрузки K=300 кг

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с


пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4935.2

DN	HD	ед. в уп.	артикул	ДГ
50	✓	1	557 140	

DN = номинальный диаметр

HD = горизонтальный выпуск



Трап для ванной комнаты Advantix

- системный размер 100, с «сухим» затвором

комплектация

поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, заглушка, решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики

высота гидрозатвора 30 мм

класс нагрузки K=300 кг

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,33 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,4 л/с

примечание

Данная пропускная способность достигается только при использовании поставляемой в комплекте решетки!

пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4936.2


DN	HD	ед. в уп.	артикул	ДГ
50	✓	1	583 217 ¹	72
50	✓	1	583 248 ²	72

DN = номинальный диаметр

HD = горизонтальный выпуск

¹) надставной элемент с установочной рамкой для решетки из пластика

²) надставной элемент с установочной рамкой для решетки из нержавеющей стали 1.4404



Трап для ванной комнаты Advantix

- системный размер 100

комплектация

поворотный и регулируемый по высоте надставной элемент 100x100 мм, рамка для установки решетки сделана из пластика, заглушка, решетка из нержавеющей стали 1.4301, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок 90° с шарнирным соединением

технические характеристики

высота гидрозатвора 30 мм

класс нагрузки K=300 кг

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с


пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с

пропускная способность согласно DIN EN 1253

Модель 4935.3

DN	ед. в уп.	артикул	ДГ
50	1	557 126	72

DN = номинальный диаметр



Трап для ванной комнаты Advantix

- системный размер 100

- не содержит/в комплект не входит: надставной элемент с решеткой

комплектация

заглушка, уплотнительный фланец, съемное устройство для защиты от неприятного запаха из системы канализации, патрубок для дополнительного подключения DN40, отводящий патрубок с шарнирным соединением

технические характеристики

высота гидрозатвора 30 мм

пропускная способность при высоте подпора 10 мм 0,4 л/с

пропускная способность при высоте подпора 20 мм 0,6 л/с

прошедший контроль качества

Модель 4935.6

DN	HD	ед. в уп.	артикул	ДГ
50	✓	10	485 412	72

DN = номинальный диаметр

HD = горизонтальный выпуск



Надставной элемент с решеткой Advantix

- системный размер 100

комплектация

рамка для установки решётки
сделана из нержавеющей стали
1.4404, штампованная решетка из
нержавеющей стали 1.4301,
уплотнительное кольцо

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4934.5

L	B	H	ед. в уп.	артикул	ДГ
150	150	5	1	555 245 ¹	
150	150	5	1	555 450 ²	

B = ширина

H = высота

¹ без возможности фиксации решетки

² фиксация решетки при помощи винтов



Надставной элемент с решеткой Advantix

- системный размер 100,

фиксация решетки при помощи
винтов

комплектация

рамка для установки решётки
сделана из нержавеющей стали
1.4404, решетка Visign RS2 из
массива нержавеющей стали
1.4404, уплотнительное кольцо

технические характеристики
класс нагрузки L=1500 кг

Модель 4934.6

L	B	H	ед. в уп.	артикул	ДГ
150	150	5	1	555 467	

B = ширина

H = высота



Ремонтная вставка Advantix

- для: монтаж в новое плиточное
покрытие над старым трапом

комплектация

рамка для установки решётки
сделана из нержавеющей стали
1.4404, решетка из нержавеющей
стали 1.4301

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4934.8

L	B	H	ед. в уп.	артикул	ДГ
100	100	5	1	627 065	

B = ширина

H = высота



Надставной элемент Advantix

- для: решетка Advantix
143x143 мм

- не подходит для: решетка
Advantix Visign RS5
модель 4976.20, 4976.21

- системный размер 100

комплектация

рамка для установки решетки
сделана из пластика, уплотнитель-
ное кольцо

Модель 4912.2

L	B	ед. в уп.	артикул	ДГ
150	150	1	534 493	

B = ширина



Надставной элемент Advantix

- для: решетка Advantix 94x94 мм
- системный размер 100

комплектация

рамка для установки решетки
сделана из пластика, уплотнитель-
ное кольцо

Модель 4922.2

L	B	ед. в уп.	артикул	ДГ
100	100	1	534 516	

B = ширина


Ремонтная вставка Advantix

- для: монтаж в новое плиточное покрытие над старым трапом

комплектация

рамка для установки решётки
сделана из нержавеющей стали
1.4404, решетка из нержавеющей
стали 1.4301

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4922.9

L	B	H	ед. в уп.	артикул	ДГ
150	150	5	1	627 072	72

B = ширина
H = высота


Надставной элемент Advantix

- не подходит для: решетка
Advantix Visign RS5
модель 4976.20, 4976.21

- системный размер 100

комплектация

рамка для установки решётки
сделана из нержавеющей стали
1.4404, уплотнительное кольцо

Модель 4949.1

L	B	ед. в уп.	артикул	ДГ
100	100	1	488 987 ¹	72
150	150	1	488 994 ²	72

B = ширина

¹) для решетки Advantix 94x94 мм

²) для решетки Advantix 143x143 мм


Заглушка Advantix

- для: закрытие отверстий для
винтов в установочной рамке из
нержавеющей стали

Модель 4935.40

AS	ед. в уп.	артикул	ДГ
2	1	637 477	72

AS = количество в упаковке


Рамка для установки решетки Advantix

- для: монтаж в новое плиточное
покрытие над старым трапом
- нержавеющая сталь 1.4404

Модель 4949.4

L	B	ед. в уп.	артикул	ДГ
100	100	1	627 027	72

B = ширина


Рамка для установки решетки Advantix

- для: монтаж в новое плиточное
покрытие над старым трапом
- нержавеющая сталь 1.4404

Модель 4949.5

L	B	ед. в уп.	артикул	ДГ
150	150	1	627 034	72

B = ширина


Надставной элемент Advantix

- для: решетка Advantix,
полукруглая, Ø 110 мм
- системный размер 100

комплектация

рамка для установки решётки
сделана из нержавеющей стали
1.4404, уплотнительное кольцо

Модель 4962

Ø	ед. в уп.	артикул	ДГ
120	1	586 416	72

Ø = диаметр

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
РЕШЕТКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Решетка Advantix

- нержавеющая сталь 1.4301
- системный размер 100,
штампованная

технические характеристики
класс нагрузки K=300 кг

Модель 4933.3

L	B	H	ед. в уп.	артикул	ДГ
94	94	5	1	554 026 ¹	72
94	94	5	1	554 033 ²	72

B = ширина

H = высота

¹) неприкручиваемый

²) с возможностью фиксации (привинчивания)

**viega**

Трапы для ванных комнат Advantix системный размер

X2**ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ****Компенсатор высоты Advantix**

- для: регулировка по высоте от 40 до 95 мм

- системный размер 100

комплектация

уплотнительное кольцо

Модель 4947

ед. в уп.	артикул	ДГ
6	111 496	72

**Обжимное кольцо Advantix**

- нержавеющая сталь

- системный размер 100

комплектация

уплотнительное кольцо,

крепежные винты

Модель 4948.21

ед. в уп.	артикул	ДГ
6	287 900	72

**Сетчатый фильтр Advantix**

- для: трапы для ванных комнат с надставным элементом
Ø 100 мм

- системный размер 100

Модель 4958

ед. в уп.	артикул	ДГ
1	613 464	72

**«Сухой» затвор Advantix**

- системный размер 100

- не содержит/в комплект не входит: гидрозатвор

комплектация

2 запорные заслонки

Модель 4944.8

ед. в уп.	артикул	ДГ
1	583 262	72

**«Сухой» затвор Advantix**

- системный размер 100, высота гидрозатвора 30 мм

комплектация

гидрозатвор, 2 запорные заслонки

технические характеристики

пропускная способность 0,33 л/с

Модель 4936.6

ед. в уп.	артикул	ДГ
1	583 255	72

**«Сухой» затвор Advantix**

- для: установка в надставной элемент из пластика, производства до 2008 г.

- системный размер 100, высота гидрозатвора 30 мм

комплектация

гидрозатвор, штампованная решетка из нержавеющей стали 1.4301, 2 запорные заслонки

технические характеристики

пропускная способность 0,33 л/с

Модель 4936.61

ед. в уп.	артикул	ДГ
1	655 662	72

