

T3 VIEGA ECO PLUS ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УНИТАЗОВ



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для: панели смыва Visign
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте, самонесущая конструкция, безбарьерный

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, соединительный патрубок для унитаза DN90/80, приклеиваемый, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня (модель 8169), помощь при выравнивании

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва, панель смыва Visign for Style (цвет альпийский белый), редуктор скорости смыва, мод. 8310.93 (производство с I квартала 2017 г.)

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л


примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8161.58

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ
1130	1	596 378	

ВН = монтажная высота



Элемент для унитаза Viega Eco Plus

- для: панели смыва Visign
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель
- фронтальная установка панели смыва, технология двухрежимного смыва, с возможностью регулировки сантехнической керамики по высоте, безбарьерный

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, смывной бачок скрытого монтажа 2Н, соединительный отвод для унитаза DN90 (регулируемое по глубине) из полипропилена (PP), эксцентриковый переходник DN90/100 из полипропилена (PP), набор для подключения унитаза, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня (модель 8169.2), помощь при выравнивании

комплектация смывного бачка

предварительно смонтированный угловой вентиль Rp½ для подключения воды, комплект клапана заполнения, комплект клапана смыва

технические характеристики

заводские настройки малого объема смыва ок. 3 л
диапазон настройки объема малого смыва ок. 3–4 л
заводские настройки большого объема смыва ок. 6 л
диапазон настройки объема большого смыва ок. 6–9 л

примечание

При заводских настройках возможен быстрый повторный смыв!
Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!


** только для монтажной высоты 1130 мм

Модель 8161.2

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ
980	1/12	704 070	
1130	1/12	606 664	

ВН = монтажная высота

¹⁾ поставляется с редуктором скорости смыва мод. 8310.93 (производство с I-го квартала 2017)



T3 VIEGA ECO PLUS ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, регулируемое по высоте крепление для водорозеток Viega со звукоизоляцией, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе или установки крепежного элемента для откидного поручня (модель 8169), помощь при выравнивании

примечание


* Монтажная глубина 75 мм достигается при вертикальном канализационном подключении сливного колена, модель 8113.21!

Модель 8164

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ
1130	1/10	641 023*	

ВН = монтажная высота

* = Поставка только из складского запаса



Элемент для умывальника Viega Eco Plus

- для: умывальник
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, звукоизолированная конструкция для крепления водорозеток Viega, отводящее колено DN40/50, резиновый ниппель DN40/30, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании


примечание

* Монтажная глубина 75 мм достигается при вертикальном канализационном подключении сливного колена, модель 8113.21!

Модель 8162

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ
860	1/10	613 297	

ВН = монтажная высота



T3 VIEGA ECO PLUS ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ



Элемент для писсуара Viega Eco Plus

- для: подключение комплекта оснащения Visign (активация ручного и бесконтактного смыва)
- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, подключение воды Rp $\frac{1}{2}$, отводящее колено DN50, присоединительный элемент для писсуара, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании

примечание


Макс. высота подачи воды для писсуара от уровня чистого пола = 880 мм!

Панели смыва и принадлежности: группа продукции панелей смыва для унитазов и писсуаров!

Модель 8164.5

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ
1130	1/12	461 843	
1300	1/10	611 934	

ВН = монтажная высота



Элемент для писсуара Viega Eco Plus

технология сифонного датчика

- для застенного монтажа заказать отдельно: комплект креплений Prevista Dry модель
- использование возможно только с: комплект оснащения технология сифонного датчика модель 8352.2

комплектация

стальная рама с порошковым напылением, набор для подключения писсуара со звукоизоляцией, отводящее колено DN50, возможность перекрытия потока, промывочная заглушка, подключение воды Rp $\frac{1}{2}$, присоединительный элемент для писсуара, самоклеящийся уплотнительный фланец, крепежный материал для элемента (к полу) и керамики, саморезы для фиксации на металлических каркасных конструкциях, отверстие Ø 11 мм для крепления в деревянном каркасе, помощь при выравнивании

Модель 8152.4

ВН	ед. в уп.	артикул	ДГ
1130	1	727 918	

ВН = монтажная высота

