

ОТВОДЫ, УГОЛЬНИКИ



Отвод 90°
- медь
- соединение под пайку
Модель 95002A

Cu	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	
	6	10	122 645		
	8	10	109 288		
	10	10	102 494		
✓	12	10	100 513		
✓	14	10	467 463		
✓	15	10/500	100 018		
✓	16	10	467 470		
✓	18	10/250	100 148		
✓	22	10/250	100 063		
✓	28	10/100	100 193		
✓	35	10/50	101 046		
✓	42	10	102 777		
✓	54	10	104 115		
	64,0	1	119 829		
	76,1	1	125 080		
	88,9	1	127 077		
	108,0	1	138 431		

Cu = гарантия качества Cu для d12-54
d = внешний диаметр трубы



Отвод 90°
- медь
- соединение под пайку,
однораструбный соединитель-
ный элемент
Модель 95001A

Cu	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	
	8	10	117 184		
	10	10	105 136		
✓	12	10	101 510		
✓	14	10	465 742		
✓	15	10/250	100 155		
✓	16	10	467 456		
✓	18	10/250	100 575		
✓	22	10/250	100 391		
✓	28	10/100	100 827		
✓	35	10	103 415		
✓	42	5	108 052		
✓	54	5	112 028		
	64,0	1	594 350		
	76,1	1	634 254		
	88,9	1	634 261		

Cu = гарантия качества Cu для d12-54
d = внешний диаметр трубы



Отвод 45°
- медь
- соединение под пайку
Модель 95041

Cu	d	ед. в уп.	артикул	ДГ	
	10	10	110 420		
✓	12	10	103 309		
✓	14	10	467 500		
✓	15	10/250	100 483		
✓	16	10	467 517		
✓	18	10/250	101 077		
✓	22	10/250	100 704		
✓	28	10/100	101 459		
✓	35	10	104 016		
✓	42	5	108 823		
✓	54	5	112 196		
	64,0	1	138 394		
	76,1	1	144 043		
	88,9	1	144 425		
	108,0	1	158 071		

Cu = гарантия качества Cu для d12-54
d = внешний диаметр трубы



Угольник 90°

- медь
- соединение под пайку, однораструбный соединительный элемент

Модель 95092

d	ед. в уп.	артикул	ДГ
8	10	113 773	
10	10	108 700	
12	10	102 920	
14	10	467 548	
15	10/250	100 414	
16	10	467 555	
18	10/250	101 169	
22	10/100	100 933	
28	10/100	102 067	
35	10	107 079	
42	5	113 995	
54	5	118 891	

d = внешний диаметр трубы

ТРОЙНИКИ



Тройник

- медь
- соединения под пайку

Модель 95130

Сu	d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул	ДГ
	6	6	6	10	107 475	
	8	6	8	10	128 968	
	8	8	8	10	105 747	
	10	6	10	10	120 009	
	10	10	10	10	104 092	
	12	8	12	10	136 635	
	12	10	12	10	109 745	
✓	12	12	12	10	101 435	
✓	12	15	12	10	106 799*	
✓	14	12	12	10	584 412	
✓	14	12	14	10	467 586	
✓	14	14	12	10	584 429	
✓	14	14	14	10	467 562	
✓	14	16	14	10	584 436	
	15	8	15	10	120 245	
	15	10	15	10	106 355	
✓	15	12	12	10	103 569	
✓	15	12	15	10	101 848	
✓	15	15	12	10	104 863	
✓	15	15	15	10/250	100 131	
✓	15	18	15	10	103 200	
✓	15	22	15	10	105 143	
✓	16	12	14	10	584 443	
✓	16	12	16	10	467 593	
✓	16	14	12	10	584 962	
✓	16	14	14	10	584 955	
✓	16	14	16	10	467 609	
✓	16	16	16	10	467 579	
✓	16	18	14	10	584 979	
✓	16	18	16	10	584 986	
✓	18	12	12	10	120 122	
✓	18	12	15	10	107 413	
✓	18	12	18	10	103 606	
✓	18	14	14	10	584 993	
✓	18	14	16	10	585 006	
✓	18	14	18	10	467 616	
✓	18	15	15	10/250	101 053	
✓	18	15	18	10/250	100 582	
✓	18	16	14	10	585 013	
✓	18	16	16	10	585 020	
✓	18	16	18	10	467 623	
✓	18	18	12	10	114 565	
✓	18	18	14	10	585 037	
✓	18	18	15	10/100	102 890	
✓	18	18	16	10	585 044	
✓	18	18	18	10/250	100 612	
✓	18	22	18	10	104 689	

Сu = гарантия качества Сu для d12-54

* = Поставка только из складского запаса


Тройник

- медь
- соединения под пайку
Модель 95130

Cu	d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул	ДГ
✓	22	12	22	10	104 733	80
✓	22	14	18	10	592 585	80
✓	22	14	22	10	467 630	80
✓	22	15	15	10/100	101 725	80
✓	22	15	18	10	102 944	80
✓	22	15	22	10/250	100 445	80
✓	22	16	16	10	585 051	80
✓	22	16	18	10	585 068	80
✓	22	16	22	10	467 647	80
✓	22	18	15	10	105 297	80
✓	22	18	16	10	585 075	80
✓	22	18	18	10/100	103 217	80
✓	22	18	22	10/100	101 497	80
✓	22	22	14	10	585 082	80
✓	22	22	15	10	102 456	80
✓	22	22	16	10	585 099	80
✓	22	22	18	10	104 702	80
✓	22	22	22	10/100	100 476	80
✓	22	28	22	10	105 204	80
✓	28	12	28	10	114 183	80
✓	28	15	22	10	106 737	80
✓	28	15	28	10/100	101 619	80
✓	28	18	18	10	114 947	80
✓	28	18	22	10	109 219	80
✓	28	18	28	10	102 852	80
✓	28	22	15	10	112 943	80
✓	28	22	18	10	122 119	80
✓	28	22	22	10	103 248	80
✓	28	22	28	10/100	101 282	80
✓	28	28	15	10	109 424	80
✓	28	28	18	10	113 032	80
✓	28	28	22	10	106 232	80
✓	28	28	28	10/100	101 022	80
✓	28	35	28	10	115 760	80
✓	35	15	35	10	107 291	80
✓	35	18	35	10	109 899	80
✓	35	22	22	5	123 673	80
✓	35	22	28	10	113 599	80
✓	35	22	35	10	104 375	80
✓	35	28	22	5	122 676	80
✓	35	28	28	10	110 727	80
✓	35	28	35	10	105 808	80
✓	35	35	22	5	121 235	80
✓	35	35	28	10	117 580	80
✓	35	35	35	10	104 184	80
✓	42	15	42	5	118 556	80
✓	42	18	42	5	125 479	80
✓	42	22	42	5	111 595	80
✓	42	28	42	5	110 383	80
✓	42	35	35	5	122 591	80
✓	42	35	42	5	113 711	80
✓	42	42	42	5	108 236	80
✓	54	22	54	5	118 792	80
✓	54	28	54	5	117 467	80
✓	54	35	54	5	117 818	80
✓	54	42	54	5	119 652	80
✓	54	54	54	5	110 819	80
	64,0	42	64,0	1	595 227	80
	64,0	54	64,0	1	595 234	80
	64,0	64,0	64,0	1	131 722	80
	76,1	54	76,1	1	595 357	80
	76,1	64,0	76,1	1	595 364	80
	76,1	76,1	76,1	1	135 911	80
	88,9	54	88,9	1	634 292	80
	88,9	64,0	88,9	1	595 241	80
	88,9	76,1	88,9	1	595 371	80
	88,9	88,9	88,9	1	137 021	80

Cu = гарантия качества Cu для d12–54

* = Поставка только из складского запаса





Тройник

- медь
 - соединения под пайку
- Модель 95130**

Cu	d1	d2	d3	ед. в уп.	артикул	ДГ	
	108,0	108,0	108,0	1	151 003		

Cu = гарантия качества Cu для d12-54

* = Поставка только из складского запаса



Тройник

- бронза
 - соединения под пайку, Rp-резьба
- Модель 94130G**

d1	Rp	d2	ед. в уп.	артикул	ДГ	
12	½	12	10	150 600		
14	½	14	10	475 772		
15	¾	15	10	131 029		
15	½	15	10	102 401		
16	½	16	10	475 789		
18	¾	18	10	140 823		
18	½	18	10	103 767		
18	¾	18	10	157 999		
22	¾	22	10	119 195		
22	½	22	10	101 978		
22	¾	22	10	109 141		
28	½	28	10	103 453		
28	¾	28	5	112 035		
28	1	28	5	258 955		
35	½	35	5	152 734		
35	¾	35	5	123 390		
35	1¼	35	5	136 734		
42	1½	42	5	157 678		

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

ПЕРЕСЕЧЕНИЯ



Крестовина

- бронза
 - соединение под пайку
- Модель 94180**

d	ед. в уп.	артикул	ДГ	
15	10	138 851		
18	10	134 464		
22	10	121 884		
28	5	135 508		

d = внешний диаметр трубы



Соединительный элемент
- бронза
- соединение под пайку,
Rp-резьба
Модель 94270G

d	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ
10	¼	10	118 976	
10	¾	10	118 051	
10	½	10	119 515	
12	¾	10	105 259	
12	½	10	104 214	
14	½	10	475 758	
15	¾	10	101 787	
15	½	10/250	100 254	
15	¾	10	104 771	
16	½	10	475 765	
18	½	10/100	100 940	
18	¾	10	102 180	
22	½	10	101 664	
22	¾	10/100	100 728	
22	1	10	102 470	
28	¾	10	104 139	
28	1	10/100	100 964	
28	1¼	5	107 192	
35	¾	5	165 864	
35	1	10	107 857	
35	1¼	10	108 267	
42	1¼	5	163 419	
42	1½	5	117 597	
54	2	5	160 586	
64,0	2½	1	144 418	

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Соединительный вставной элемент
- бронза
- однораструбный соединительный элемент, Rp-резьба
Модель 94246G

d	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ
12	¾	10	117 917	
12	½	10	119 669	
14	½	10	467 784*	
15	¾	10	118 549	
15	½	10	106 553	
18	½	10	111 274	
18	¾	10	132 873	
22	½	10	112 455	
22	¾	10	118 846	
28	¾	10	131 838	
28	1	10	117 849	
35	1¼	1	133 252	

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

* = Поставка только из складского запаса



Соединительный элемент
- бронза
- соединение под пайку,
Rp-резьба
комплектация
защита от проворачивания
Модель 94270GF

d	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ
15	½	10	103 880	

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба

**viega**

Фитинги для пайки R4



Угольник переходной 90°
- бронза
- соединение под пайку,
Rp-резьба
Модель 94090G

d	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ
12	3/8	10	117 887	30
12	1/2	10	105 693	30
14	1/2	10	467 692	30
15	3/8	10	148 362	30
15	1/2	10/250	100 667	30
15	3/4	10	130 114	30
16	1/2	10	467 708	30
18	1/2	10	104 436	30
18	3/4	10	109 011	30
22	1/2	10/100	106 102	30
22	3/4	10	107 581	30
22	1	10	113 865	30
28	3/4	10	144 203	30
28	1	10	109 561	30
35	1 1/4	5	173 494	30
42	1 1/2	1	166 397	30
54	2	1	151 676	30

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Угольник переходной 90°
- бронза
- соединение под пайку, R-резьба
Модель 94092G

d	R	ед. в уп.	артикул	ДГ
12	3/8	10/250	103 910	30
12	1/2	10	108 687	30
14	1/2	10	467 715	30
15	3/8	10	106 577	30
15	1/2	10/250	100 568	30
16	1/2	10	467 722	30
18	1/2	10	107 635	30
18	3/4	10	133 108	30
22	1/2	10	136 307	30
22	3/4	10	107 208	30
22	1	10	144 067	30
28	3/4	10	131 739	30
28	1	10	149 970	30
35	1 1/4	5	138 691	30

d = внешний диаметр трубы

МУФТЫ



Муфта
- медь
- соединение под пайку
Модель 95270

Cu	d	ед. в уп.	артикул	ДГ
	6	10	108 717	80
	8	10	107 093	80
	10	10	102 357	80
✓	12	10	100 872	80
✓	14	10	467 654	80
✓	15	10/500	100 117	80
✓	16	10	467 661	80
✓	18	10/250	100 469	80
✓	22	10/250	100 353	80
✓	28	10/100	100 698	80
✓	35	10	102 616	80
✓	42	5	105 433	80
✓	54	5	106 744	80
	64,0	1	124 038	80
	76,1	1	127 862	80
	88,9	1	128 319	80
	108,0	1	146 481	80

Cu = гарантия качества Cu для d12-54

d = внешний диаметр трубы



РЕДУКЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ



Редукционная муфта
- медь
- соединение под пайку
Модель 95240

Cu	d1	d2	ед. в уп.	артикул	ДГ
	8	6	10	142 872	
	10	6	10	121 082	
	10	8	10	121 150	
	12	8	10	120 504	
	12	10	10	107 420	
	14	10	10	585 136	
✓	14	12	10	464 301	
	15	10	10	110 154	
✓	15	12	10	102 524	
✓	16	12	10	464 318	
✓	16	14	10	464 325	
✓	18	12	10	106 874	
✓	18	14	10	464 332	
✓	18	15	10	101 176	
✓	18	16	10	464 349	
✓	22	12	10	110 758	
✓	22	14	10	464 356	
✓	22	15	10	101 565	
✓	22	16	10	464 363	
✓	22	18	10	101 602	
✓	28	15	10	105 037	
✓	28	16	10	585 143	
✓	28	18	10	106 256	
✓	28	22	10	102 111	
✓	35	22	10	109 738	
✓	35	28	10	105 334	
✓	42	22	5	121 280	
✓	42	28	5	117 269	
✓	42	35	5	111 687	
✓	54	28	5	124 076	
✓	54	35	5	120 788	
✓	54	42	5	116 118	
	64,0	54	1	594 374	
	76,1	54	1	634 278	
	76,1	64,0	1	594 381	
	88,9	76,1	1	594 398	
	108,0	88,9	1	594 404	

Cu = гарантия качества Cu для d12-54



**Соединительный элемент
резьбовой разъемный 90°**
- латунная гильза, угольник из
бронзы
- соединение под пайку, R-резьба
- коническое уплотнение, угловое
исполнение
примечание
Не подходит для систем
газоснабжения!
Модель 94098G

d	R	ед. в уп.	артикул	ДГ
12	1/2	10	120 979	
15	1/2	10	103 859	
18	1/2	10	110 017	
18	3/4	10	120 580	
22	3/4	10	114 909	
28	1	5	144 128	
35	1 1/4	5	120 061	
42	1 1/2	5	144 098	
54	2	1	146 450	

d = внешний диаметр трубы

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЗАГЛУШКИ, ЗАГЛУШКИ



Заглушка
- медь
- соединение под пайку
Модель 95301

d	ед. в уп.	артикул	ДГ
8	10	121 273	
10	10	108 892	
12	10	104 450	
14	10	467 678	
15	10	101 466	
16	10	467 685	
18	10	103 590	
22	10	102 951	
28	10	105 662	
35	10	109 134	
42	5	113 155	
54	5	114 077	
64,0	1	594 367	

d = внешний диаметр трубы



Заглушка
- медь
- одноразовый соединитель-
ный элемент
Модель 95290

d	ед. в уп.	артикул	ДГ
15	10	118 945*	

d = внешний диаметр трубы

* = Поставка только из складского запаса

ВОДРОЗЕТКИ



Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку,
Rp-резьба
Модель 94471G

d	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ
12	1/2	10	103 958	
15	1/2	10/100	101 275	
18	1/2	10	106 393	
18	3/4	10	113 216	
22	1/2	10/100	110 192	
22	3/4	10/100	111 304	
28	1	10	151 812	

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Водорозетка
- бронза
- соединение под пайку,
Rp-резьба
Модель 94472G

d	Rp	ед. в уп.	артикул	ДГ
12	1/2	10	103 965	
14	1/2	10	467 791	
15	3/4	10	112 813	
15	1/2	10/250	100 223	
16	1/2	10	467 807	
18	1/2	10/100	102 210	
22	3/4	10/100	113 490	

d = внешний диаметр трубы

Rp = внутренняя цилиндрическая резьба



Мягкий припой
толщина проволоки 3 мм
 - для: система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления
 - S-Sn 97 Cu 3
 согласно DIN EN ISO 9453
 инструкция DVGW GW 2
Модель 94933

вес [кг]	ед. в уп.	артикул	ДГ	
0,25	1	113 902		



Мягкий припой
толщина проволоки 2 мм
 - для: система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения, система отопления
 - L-Sn CU 3
 согласно DIN EN ISO 9453
 инструкция DVGW GW 2
Модель 94949

вес [кг]	ед. в уп.	артикул	ДГ	
0,25	1	449 285		



Флюс для мягкого припоя
 - тип 3.1.1.4
 согласно DIN EN ISO 9454
 инструкция DVGW GW 7
 Рег. № DVGW DW-0103CT0578
Модель 94940

содержание [g]	ед. в уп.	артикул	ДГ	
100	1/10	787 257		



Паста для мягкого припоя
 - S-Sn 97 Cu 3, тип 3.1.1.4
 согласно DIN EN ISO 9453
 согласно DIN EN ISO 9454
 инструкция DVGW GW 7
 Рег. № DVGW DW-0103CT0578
Модель 94943

содержание [g]	ед. в уп.	артикул	ДГ	
250	20	121 334		



Твердый припой
 - для: система газоснабжения, системы питьевого водоснабжения с d35 мм, система отопления
 - L-CuP6 (новый CP 203)
 инструкция DVGW GW 2
Модель 94939

вес [кг]	ед. в уп.	артикул	ДГ	
1	1/25	449 278		



Флюс для твердого припоя
Модель 94948

содержание [g]	ед. в уп.	артикул	ДГ	
100	1/50	122 423		



Очищающая губка
 - для: очистка медных труб в местах паячных соединений или фитингов для пайки, техобслуживание и уход за пресс-губками, пресс-кольцами и пресс-цепями
 - не содержит металл
Модель 94961

L	B	ед. в уп.	артикул	ДГ	
13	6	10/250	104 412		

B = ширина